

การรับประกัน WARRANTY

มั่นใจด้วยบริการหลังการขายจากทีมงานผู้มีประสบการณ์
CONFIDENCE BACKED BY AFTER-SALES SUPPORT FROM OUR EXPERIENCED TEAM.



คุณสมบัติของอะลูมิเนียม
ALUMINIUM PROPERTIES
รับประกัน 10 ปี (10 -Year Warranty)



งานติดตั้ง
INSTALLATION
รับประกัน 1 ปี (1 -Year Warranty)



ผิวชุบอะโนไดซ์
ANODIZING
การรับประกันภายนอกอยู่ภายใต้การใช้งานปกติ
EXTERIOR WARRANTY IS UNDER NORMAL USE.
-AAMA 611 CLASS I (≥ 18 MICRONS)
รับประกัน 10 ปี (10 -Year Warranty)

SMS
SCHIMMER

ALUMINIUM CARPORT WITH SOLAR ROOFTOP T CLASS MODEL

เหนือกว่าพื้นที่จอดรถ ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์

Protect Your Car,
Power Your Future.

Aluminium for life

SMS
SCHIMMER

CORPORATE OFFICE
1070/4-6 Phaholyothin Road, Jomphol,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel : +66 2617 6006
Fax : +66 2272 1546
E-mail : info@schimmermetal.co.th

MANUFACTURING PLANT
1/4 Moo 7 T. Banthaeo A. Sena,
Ayutthaya 13110 Thailand

Tel : +66 3537 5994 ext 9
Fax : +66 3537 5991 ext 2
E-mail : info@schimmermetal.co.th



SCHIMMER THAILAND



Modern style and Unique design
โรงจอดรถอะลูมิเนียมที่ให้ทั้งพื้นที่ปกป้องรถยนต์
และรองรับระบบ Solar cell

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT SPECIFICATIONS

โครงสร้างหลัก
Main Structure
Aluminium Alloy
6005-T5

รางน้ำฝน
Rain gutters
Aluminium Alloy
6063-T5



สีผิวอะโนไดซ์มาตรฐาน
STANDARD ANODIZED FINISHES

ผ่านการทดสอบสมรรถนะ
PERFORMANCE TESTED

	ผ่านการทดสอบการรั่วซึมของน้ำ Water Penetration Test	200 Pa เทียบเท่าแรงลมประมาณ 65 กม./ชม. (ฝนตกพร้อมลมแรง)
	ความสามารถในการรับแรงลมตามการออกแบบ Design Load	-800 Pa เทียบเท่าแรงลมประมาณ 130 กม./ชม. (พายุ)
	การทดสอบความแข็งแรงสูงสุด Proof Load	-1,200 Pa เทียบเท่าแรงลมประมาณ 160 กม./ชม. (พายุรุนแรง)

การรับประกันระบบโซลาร์
SOLAR SYSTEM WARRANTY

ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ที่รองรับอินเวอร์เตอร์ Solar Panel Performance with Inverter System Compatibility	รับประกัน 25 ปี 25 -Year Warranty
งานระบบโซลาร์เซลล์ Solar Power System	รับประกัน 3 ปี 3 -Year Warranty
บำรุงรักษาและล้างแผงโซลาร์เซลล์ Maintenance & Panel Cleaning Service 1 ครั้ง/ปี 1 Service Visit per Year	รับประกัน 3 ปี 3 -Year Warranty

Key Features

ทันสมัย
แข็งแรง ทนทาน
Modern design
strong and durable

รองรับรถ PPV
Suitable for
PPV Vehicles

รองรับการติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์
Supports solar
panel installation

ระบบรางน้ำฝน
ในตัว
Built-in gutter
system

SHINKOLITE 	ขนาดหลังคา : Roof Size ระยะห่างระหว่างเสา : Clear Span Between Columns รองรับการจอดรถ : Parking Capacity วัสดุหลังคา : Roofing Material พื้นที่หลังคา : Roof Area	4.97 × 5.89 m. 5.50 m. 2 คัน (vehicles) SHINKOLITE Acrylic (Shade Series) 29.27 m ²
SOLAR ROOFTOP 	ขนาดหลังคา : Roof Size ระยะห่างระหว่างเสา : Clear Span Between Columns รองรับการจอดรถ : Parking Capacity พื้นที่หลังคา : Roof Area ระบบ : System	4.97 × 5.89 m. 5.50 m. 2 คัน (vehicles) 29.27 m ² On-grid System Microinverter
	ขนาดหลังคา : Roof Size ระยะห่างระหว่างเสา : Clear Span Between Columns รองรับการจอดรถ : Parking Capacity ระบบ : System	5.89 × 9.94 m. 5.50 m. 4 คัน (vehicles) On-grid System Microinverter
	ขนาดหลังคา : Roof Size ระยะห่างระหว่างเสา : Clear Span Between Columns รองรับการจอดรถ : Parking Capacity ระบบ : System	7.32 × 5.89 m. 5.50 m. 4 คัน (vehicles) On-grid System Microinverter